
VETRIFICANTE ACRILICO TRASPARENTE

Glass Lucido

DILUIZIONE CON IL 30% DI ACQUA

PREPARAZIONE / APPLICAZIONE / FINITURA



TRASPARENTE
FINITURA LUCIDA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vetrificante acrilico trasparente per la finitura lucida di superfici in marmorino compatibili. Si applica a pennello o rullo su una superficie idonea al ciclo previsto. Valutare su un campione brillantezza e variazione cromatica del rivestimento.

Campi di impiego

- Trattamento protettivo e decorativo del marmorino.
- Superfici per le quali è richiesta una finitura trasparente lucida.
- Pannelli campione per verificare brillantezza e variazione cromatica.

Caratteristiche tecniche

Tipologia	Vetrificante acrilico trasparente
Preparazione all'impiego	Diluire con il 30% di acqua
Supporto	Marmorino compatibile con il trattamento
Aspetto finale	Lucido e trasparente
Attrezzi indicati	Pennello o rullo
Confezione	1 litro
Intervallo consigliato fra le mani	8 ore

GLASS LUCIDO / CICLO APPLICATIVO

Preparazione e applicazione

8 ORE CONSIGLIATE FRA LE MANI
Verificare l'effettiva asciugatura prima di ricoprire e rispettare gli eventuali tempi maggiori indicati per il ciclo specifico. Il tempo tra le mani non equivale all'indurimento finale o alla messa in servizio.

01 Controllare il fondo

Verificare l'asciugatura e l'idoneità del marmorino. La superficie deve essere stabile e pulita e non presentare residui incompatibili con il protettivo.

02 Diluire il prodotto

Preparare Glass Lucido con il 30% di acqua. Miscelare in modo uniforme il materiale prima dell'applicazione.

03 Stendere la finitura

Applicare con pennello o rullo, distribuendo il prodotto in modo regolare. Tra una mano e la successiva sono consigliate 8 ore di attesa, verificando l’effettiva asciugatura prima di ricoprire.

04 Valutare l'aspetto

Una prova sul materiale effettivo consente di verificare brillantezza, assorbimento e possibile variazione del colore. Valutare il campione con il ciclo completo previsto.

INDICAZIONI DI CICLO E COLORE
Diluizione di riferimento: 30% di acqua.

Conservazione

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in un luogo idoneo e al riparo da gelo, sole diretto e fonti di calore. Richiudere accuratamente dopo il prelievo e rispettare le indicazioni in etichetta.

Sicurezza

Prima dell'impiego leggere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza del prodotto. Usare i dispositivi di protezione previsti e lavorare con adeguata ventilazione. Non disperdere residui nell'ambiente.

I valori e i tempi indicativi variano con supporto, spessore, tecnica e condizioni ambientali. Eseguire una prova del ciclo completo sul supporto previsto. Per la sicurezza consultare i documenti specifici del prodotto.