VELATURA DECORATIVA PER PARETI

Velatura acril-silossanica



DILUIZIONE CON IL 30% DI ACQUA

PREPARAZIONE / APPLICAZIONE / FINITURA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Velatura decorativa a base acril-silossanica per realizzare sfumature e giochi di colore sulle superfici in marmorino compatibili. La lavorazione e la luce dell'ambiente contribuiscono alla percezione del risultato estetico.

Campi di impiego

- Velature decorative su marmorino compatibile.
- Pareti e pannelli con sfumature cromatiche e giochi di luce.
- Campionature del colore e dell'effetto prima del lavoro completo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia	Velatura decorativa acril-silossanica
Preparazione all'impiego	Diluire con il 30% di acqua
Supporto	Marmorino compatibile con il ciclo
Effetto	Velato, con sfumature e variazioni di tono
Confezione	2,5 litri
Intervallo consigliato fra le mani	8 ore
Applicazione	Tecnica di velatura in funzione del campione

VELATURA ACRIL-SILOSSANICA / CICLO APPLICATIVO

Preparazione e applicazione

8 ORE CONSIGLIATE FRA LE MANI
Verificare l'effettiva asciugatura prima di ricoprire e rispettare gli eventuali tempi maggiori indicati per il ciclo specifico. Il tempo tra le mani non equivale all'indurimento finale o alla messa in servizio.

01 Preparare la superficie

La finitura sottostante deve essere idonea, asciutta e pulita. Valutare l'assorbimento e la compatibilità prima di estendere il trattamento.

02 Diluire il materiale

Preparare la velatura con il 30% di acqua. Miscelare in modo uniforme il prodotto prima dell'impiego.

03 Realizzare una prova

Campionare il colore sullo stesso tipo di supporto. Controllare l'effetto con l'illuminazione prevista nell'ambiente. Tra una mano e la successiva sono consigliate 8 ore di attesa, verificando l’effettiva asciugatura prima di ricoprire.

04 Eseguire la velatura

Distribuire la finitura con la tecnica e gli attrezzi idonei al risultato desiderato. Mantenere continuità di gesto e quantità per riprodurre il campione.

INDICAZIONI DI CICLO E COLORE
Diluizione di riferimento: 30% di acqua.

Conservazione

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in un luogo idoneo e al riparo da gelo, sole diretto e fonti di calore. Richiudere accuratamente dopo il prelievo e rispettare le indicazioni in etichetta.

Sicurezza

Prima dell'impiego leggere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza del prodotto. Usare i dispositivi di protezione previsti e lavorare con adeguata ventilazione. Non disperdere residui nell'ambiente.

I valori e i tempi indicativi variano con supporto, spessore, tecnica e condizioni ambientali. Eseguire una prova del ciclo completo sul supporto previsto. Per la sicurezza consultare i documenti specifici del prodotto.