FINITURA DECORATIVA MINERALE

Marmorino 300

PRONTO ALL'USO

PREPARAZIONE / APPLICAZIONE / FINITURA



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura decorativa a base di grassello di calce e polveri di marmo, destinata alla realizzazione di superfici dall'aspetto minerale e materico. La granulometria di 0,3 mm e la lavorazione a spatola permettono di ottenere sfumature e una resa prevalentemente opaca.

Campi di impiego

• Pareti e pannelli decorativi con aspetto minerale.

• Superfici da lavorare a spatola per ottenere texture e sfumature.

• Campionature e lavorazioni decorative su fondi compatibili.

Caratteristiche tecniche

Natura del prodotto	Finitura minerale in pasta a base di calce e polveri di marmo
Preparazione	Pronto all'uso
Granulometria	0,3 mm
Finitura	Minerale, prevalentemente opaca; varia con la lavorazione
Applicazione	Spatola / frattazzo idoneo al ciclo decorativo
Confezioni	4 kg e 24 kg
Colore	Bianco 300 e tinte della cartella 300
Intervallo consigliato	8 ore tra le mani, verificando la completa asciugatura dello strato
pH del prodotto	Superiore a 12, a 20 °C

MARMORINO 300 / CICLO APPLICATIVO

Preparazione e applicazione

8 ORE CONSIGLIATE FRA LE MANI
Verificare l'effettiva asciugatura prima di ricoprire e rispettare gli eventuali tempi maggiori indicati per il ciclo specifico. Il tempo tra le mani non equivale all'indurimento finale o alla messa in servizio.

01 Preparazione del fondo

Verificare che il supporto sia stabile, asciutto, pulito e regolare. Eliminare polvere, parti friabili e residui incompatibili. Scegliere rasatura e fondo in funzione del supporto e del ciclo decorativo.

02 Preparazione del materiale

Omogeneizzare la pasta pronta all'uso con attrezzi puliti. Predisporre materiale dello stesso colore per l'intera superficie da lavorare.

03 Stesura e lavorazione

Stendere con spatola o frattazzo, distribuendo il materiale in modo uniforme. Lavorare secondo la texture desiderata e controllare planarità, giunzioni e pulizia degli attrezzi durante la posa.

04 Finitura

Eseguire una campionatura del ciclo completo. L'eventuale Wax Gloss o altro protettivo compatibile si applica sul rivestimento asciutto, verificando brillantezza e variazione cromatica sul campione.

INDICAZIONI DI CICLO E COLORE
I colori a schermo sono indicativi. Luce, texture e trattamento finale influenzano la percezione della tinta: verificare il risultato su un campione reale.

Conservazione

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in un luogo idoneo e al riparo da gelo, sole diretto e fonti di calore. Richiudere accuratamente dopo il prelievo e rispettare le indicazioni in etichetta.

Sicurezza

Prodotto alcalino: pH superiore a 12. Evitare il contatto con pelle e occhi; indossare guanti e proteggere occhi e viso. Consultare la scheda dati di sicurezza e l'etichetta per le indicazioni complete su pericoli, protezione e smaltimento. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

I valori e i tempi indicativi variano con supporto, spessore, tecnica e condizioni ambientali. Eseguire una prova del ciclo completo sul supporto previsto. Per la sicurezza consultare i documenti specifici del prodotto.