PITTURA DECORATIVA PERLESCENTE

Metal Light

DILUIZIONE CON IL 30% DI ACQUA

PREPARAZIONE / APPLICAZIONE / FINITURA



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittura decorativa perlescente per creare riflessi, velature e variazioni cromatiche su finiture compatibili. Si utilizza in abbinamento alle lavorazioni decorative del sistema Atmosfere, dove contribuisce a valorizzare texture e sfumature.

Campi di impiego

• Velature e dettagli decorativi perlescenti.

• Pannelli e pareti d'accento su fondi compatibili.

• Lavorazioni decorative con Atmosfere quando previste dal ciclo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia	Pittura decorativa perlescente
Preparazione all'impiego	Diluire con il 30% di acqua
Aspetto finale	Perlescente; riflessi dipendenti da tinta e luce
Confezione	2,5 litri
Supporti	Fondi decorativi compatibili, incluso il sistema Atmosfere
Intervallo consigliato fra le mani	8 ore
Applicazione	Attrezzi idonei alla tecnica decorativa scelta

METAL LIGHT / CICLO APPLICATIVO

Preparazione e applicazione

8 ORE CONSIGLIATE FRA LE MANI
Verificare l'effettiva asciugatura prima di ricoprire e rispettare gli eventuali tempi maggiori indicati per il ciclo specifico. Il tempo tra le mani non equivale all'indurimento finale o alla messa in servizio.

01 Verificare il supporto

Il fondo deve essere stabile, asciutto, pulito e compatibile. Verificare che la precedente finitura abbia raggiunto la condizione richiesta per ricevere la velatura.

02 Preparare il materiale

Diluire Metal Light con il 30% di acqua. Distribuire l'acqua in modo uniforme nel prodotto prima della lavorazione.

03 Eseguire il campione

Preparare una prova con il colore, il supporto e la tecnica previsti. La luce naturale e artificiale modifica la percezione dei riflessi perlescenti. Tra una mano e la successiva sono consigliate 8 ore di attesa, verificando l’effettiva asciugatura prima di ricoprire.

04 Applicare la finitura

Lavorare con attrezzi puliti e con la tecnica prescelta. Valutare gli eventuali passaggi successivi in funzione dell'effetto del campione, rispettando l'asciugatura.

INDICAZIONI DI CICLO E COLORE
Diluizione con il 30% di acqua. I colori e i riflessi a schermo sono indicativi; verificare il risultato su un campione reale.

Conservazione

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in un luogo idoneo e al riparo da gelo, sole diretto e fonti di calore. Richiudere accuratamente dopo il prelievo e rispettare le indicazioni in etichetta.

Sicurezza

Prima dell'impiego leggere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza del prodotto. Usare i dispositivi di protezione previsti e lavorare con adeguata ventilazione. Non disperdere residui nell'ambiente.

I valori e i tempi indicativi variano con supporto, spessore, tecnica e condizioni ambientali. Eseguire una prova del ciclo completo sul supporto previsto. Per la sicurezza consultare i documenti specifici del prodotto.