CERA TRASPARENTE PER FINITURE DECORATIVE

Wax Gloss

PRONTO ALL'USO

PREPARAZIONE / APPLICAZIONE / FINITURA



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cera trasparente pronta all'uso per valorizzare lucentezza e levigatezza delle finiture decorative compatibili. Indicata in abbinamento a Venetian Plaster, Atmosfere e Marmorino 300 e per ravvivare stucco veneziano che abbia perso brillantezza, previa verifica del supporto.

Campi di impiego

- Finitura e valorizzazione di Venetian Plaster.
- Trattamento decorativo su Atmosfere e Marmorino 300 compatibili.
- Ripristino estetico della brillantezza dello stucco veneziano, previa verifica del supporto.

Caratteristiche tecniche

Tipologia	Cera trasparente per finiture decorative
Stato di impiego	Pronto all'uso
Funzione	Valorizzare lucentezza, brillantezza e levigatezza
Abbinamenti	Venetian Plaster, Atmosfere e Marmorino 300
Confezione	2,5 litri
Intervallo consigliato fra le mani	8 ore
Lavorazione	Spugna o panno idoneo al trattamento

WAX GLOSS / CICLO APPLICATIVO

Preparazione e applicazione

8 ORE CONSIGLIATE FRA LE MANI
Verificare l'effettiva asciugatura prima di ricoprire e rispettare gli eventuali tempi maggiori indicati per il ciclo specifico. Il tempo tra le mani non equivale all'indurimento finale o alla messa in servizio.

01 Controllare la finitura

Verificare che il rivestimento sia compatibile, pulito e sufficientemente asciutto. Su superfici esistenti valutare anche i precedenti trattamenti.

02 Utilizzare il prodotto

Wax Gloss è pronto all'uso. Stendere uniformemente con l'accessorio adatto alla superficie.

03 Lavorare e lucidare

Nel ciclo Venetian Plaster utilizzare spugna o panno idonei alla lavorazione della cera. Eseguire una prova per definire modalità e aspetto finale. Tra una mano e la successiva sono consigliate 8 ore di attesa, verificando l’effettiva asciugatura prima di ricoprire.

04 Verificare il risultato

Controllare uniformità, brillantezza e variazione cromatica sul campione. Valutare il risultato sul campione asciutto.

INDICAZIONI DI CICLO E COLORE
La ceratura deve essere valutata sul rivestimento decorativo effettivo. Il campione aiuta a verificare brillantezza, uniformità e resa estetica finale.

Conservazione

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in un luogo idoneo e al riparo da gelo, sole diretto e fonti di calore. Richiudere accuratamente dopo il prelievo e rispettare le indicazioni in etichetta.

Sicurezza

Prima dell'impiego leggere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza del prodotto. Usare i dispositivi di protezione previsti e lavorare con adeguata ventilazione. Non disperdere residui nell'ambiente.

I valori e i tempi indicativi variano con supporto, spessore, tecnica e condizioni ambientali. Eseguire una prova del ciclo completo sul supporto previsto. Per la sicurezza consultare i documenti specifici del prodotto.